

本地安装型温度开关

ML1H, L2H

特点

- ▶ 高可靠性高精度
- ▶ 本地安装
- ▶ 防护等级NEMA 4
- ▶ UL, CSA & CE 认证
- ▶ 单或双开关

典型应用

- ▶ 石油天然气
- ▶ 矿山
- ▶ 邮箱或储蓄罐
- ▶ 压缩机
- ▶ 塑料机械
- ▶ 工厂自动化
- ▶ 过程装备自动化
- ▶ 机床和工业设备



技术参数*

精度: (重复精度)	满量程中端60%的 $\pm 1\%$ 。在稳定环境条件下全量程的 $\pm 0.5\%$ 。(旋钮指示仅供参考)
开关:	单开关: 1 单刀单掷SPDT 双开关: 2 独立的单刀双掷 SPDT 电气
电气特性:	所有的模型都是符合UL和CSA文件中的快动开关要求。 开关可以是常开型, 也可以是常闭型。
浸润部件:	铜或304不锈钢
电气连接:	单开关: 三芯端子排 双开关: 六芯端子排
额定电流:	在50%的功率因子-10 amps 125, 250 volts AC, 3 amps 480 volts AC.通过开关的快速动作自动复位。
壳体/外壳:	室内防水防尘等级 (NEMA 4) / 室外防油防尘等级 (NEMA 13).
本地安装:	沉浸长度 2-1/16 英寸

*更多选项参见产品选项表。

接线端子

引线	开关 #1	开关 #2
常闭 (NC)	蓝色	橙色
公共端子(C)	紫色	棕色
常开 (NO)	红色	黄色

认证:	UL (美国安全监测实验室) 和 CSA (加拿大标准协会) 列名的温度 指示和调节设备。
UL:	文件号: E56247, 指南文件: XAPX
CSA:	文件号: LR34555, 指南文件: 400-E-O 等级 4813
温度范围:	参见产品选型代码。
调节指南:	防误操作的外部调节。顺时针旋动旋 钮增加设定值。 (旋钮显示仅作参考)
重量:	单开关: 约1.5 lbs. 双开关: 约3.0 lbs.

电气接线图



